

## FICHA TÉCNICA

# Calçestuc

### ESTUCO DE CAL GRASA EN PASTA ENVEJECIDA

**Calçestuc** es un producto de cal, en pasta, listo para aplicarlo, que se utiliza para acabados de gran calidad sobre soportes finos. La estudiada formulación de **Calçestuc**, así como la selección de sus componentes, permite dejar una superficie de aspecto lucido y lisa, rica en cromatismos. Es el acabado conocido popularmente con el nombre de estuco veneciano, con similitudes con el mármol.

### CARACTERÍSTICAS:

#### Composición:

- **CALÇESTUC "A"** Acabado: pasta de cal, árido micronizado, tierras de color y aditivos específicos.
- **CALÇESTUC "B"** Base: pasta de cal, árido de mármol, tierras de color y aditivos específicos.

Características	Densidad	Humedad	Envase/Kg.	Consumo m <sup>2</sup>
Calçestuc B	1800 Kg./ m <sup>3</sup>	26 %	Bote de 7 y 25	1,1 Kg./ m <sup>2</sup>
Calçestuc A	1700 Kg./ m <sup>3</sup>	32 %	Bote de 6 y 25	0,5 Kg./ m <sup>2</sup>

### PROPIEDADES:

- Facilidad de aplicación y plasticidad.
- Retención de agua
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia
- Gran adherencia
- Permeabilidad al vapor de agua (permite la transpiración del soporte)

### SUMINISTRO:

- **Embalaje:** sobre palet hasta 675 Kg.

**COLORES:** Blanco y colores de carta.

### ALMACENAMIENTO:

- **Condiciones:** resguardar del frío y del calor, evitando la acción directa del sol.
- **Caducidad:** 18 meses desde la fecha de fabricación.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• **Manipulación del producto:** es conveniente hacer una agitación previa a su uso..

• **Utensilios de aplicación:** llana acero, mediana para extender el **Calçestuc B** Base, y llana pequeña para pulir el **Calçestuc A** Acabado.

• **Soporte:**

- **Tipos:** revoco fino de calidad, yeso, escayola, cemento, fibrocemento, o nuestro **Revocalç**.

- **Incompatibilidades:** no aplicar sobre soportes sintéticos, que no ofrezcan transpiración del soporte. Sobre otros soportes no mencionados deberían hacerse pruebas previas a la aplicación.

- **Preparación:** el soporte tiene que estar húmedo en el momento de aplicar el producto, para evitar que se deshidrate. Por tanto, se tiene que humedecer el soporte antes de aplicar el producto, limpiando previamente el polvo, u otras suciedades. Sobre revocos de yeso, escayola o enfoscados de dudosa absorción, se tiene que aplicar un producto regulador de la absorción, como nuestro **Impreguix** o una imprimación mineral similar.

• **Aplicación del producto:** dos productos conforman el proceso de aplicación:

- **Calçestuc "B"** Base. Primera mano de regularización, que permite el anclaje del **Calçestuc "A"**.

- **Calçestuc "A"** Acabado. Pulimento de acabado fino.

**Calçestuc "B"** Base se aplica con la llana de acero en una capa estirada. Cuando empieza a endurecer, es necesario un repaso con la misma llana, para intentar conseguir una superficie con la mejor planimetría posible.

**Calçestuc "A"** Acabado. Se aplica sobre nuestro **Calçestuc "B"**, una vez haya secado. Aplicar dos manos seguidas ligeras del producto y, seguidamente, para conseguir la brillantez deseada pulir con una llana de acero o espátula, en varias direcciones y en posición prácticamente vertical.

• **Condiciones ambientales:** no aplicar en condiciones climáticas adversas. No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C, ni humedad relativa superior al 80 %. Evitar la acción directa del sol durante su aplicación.

• **Tratamientos posteriores:** para conseguir una mayor protección del estuco, una vez seco (varios días), aplicar nuestra **Unicera** y, posteriormente (unas horas), frotar energéticamente con un trapo, sacándole brillo.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

El producto irrita la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes a la hora de aplicarlo.

Evitar contacto con los ojos. Si se produce este contacto, limpiar con abundante agua.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

## NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta idóneo al uso que se quiera aplicar. La responsabilidad de UNICMALL se limitara al valor de la mercadería usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.